

HAORI / Splity 1:1

- ✓ Designová jednotka s inovativním textilním opláštěním
- ✓ Třída účinnosti A+++ pro chlazení a topení (vel. 10, 13)
- ✓ IAQ filtrační systém, ozonový čistič vzduchu a Ultra Pure filtr
- ✓ WiFi modul (součást dodávky)



VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Chladicí výkon	kW	❄️	2,5	3,5	4,6
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	4,63	4,38	3,41
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	8,60	8,70	7,80
Energetická třída		❄️	A+++	A+++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Topný výkon	kW	🔥	3,2	4,2	5,5
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Účinnost COP	W/W	🔥	4,32	3,89	3,62
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	5,10	5,10	4,60
Energetická třída		🔥	A+++	A+++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájení	V/F+N/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Doporučené jištění	A		10	10	10


VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Vzduchový výkon	m³/h		300-600	320-670	340-730
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Rozměry (V x Š x H)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnost	kg		11	11	12

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	-/-/44	-/-/46	-/-/48
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	-/-/46	-/-/48	-/-/50
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (1/2)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (1/4)	6,3 (1/4)	6,3 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m		2	2	2
Délka potrubí (max.)	m		20	20	20
Převýšení (max.)	m		12	12	12
Typ kompresoru			Rotary	Rotary	Rotary
Chladivo			R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg		0,55	0,80	0,80
Rozměry (V x Š x H)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		26	30	33

OBJ. KÓD	POPIS
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení
RB-I4101-E	Látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)
RB-I4102-E	Látkový kryt Light Gray je součástí dodávky
RB-I4103-E	Látkový kryt Bluish Gray
RB-I4104-E	Látkový kryt Gray Beige
RB-I4105-E	Látkový kryt Dark Brown
RB-I4106-E	Látkový kryt Emerald Blue
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechinu
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu)

MULTI-SPLIT:

Venkovní jednotky



až 5 venkovních jednotek



RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E

RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

VENKOVNÍ JEDNOTKA		AŽ 2+1		AŽ 3+1		AŽ 4+1	AŽ 5+1
		RAS-2M14U2AVG-E	RAS-2M18U2AVG-E	RAS-3M18U2AVG-E	RAS-3M26U2AVG-E	RAS-4M27U2AVG-E	RAS-5M34U2AVG-E
Chladicí výkon	kW ❄️	4,00	5,20	5,20	7,50	8,00	10,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW ❄️	1,60 - 4,90	1,70 - 6,20	2,40 - 6,50	4,10 - 9,00	4,20 - 9,30	3,70 - 11,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW ❄️	0,92	1,34	1,17	2,00	2,29	2,98
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W ❄️	4,35	3,88	4,44	3,75	3,50	3,36
Účinnost SEER (sezonní)	❄️	6,73	6,90	6,80	6,19	6,11	6,31
Energetická třída	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Topný výkon	kW 🔥	4,40	5,60	6,80	9,00	9,00	12,00
Provozní rozsah venkovních teplot	°C 🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Příkon (min./jmen./max.)	kW 🔥	0,89	1,19	1,58	2,20	1,93	2,83
Účinnost COP	W/W 🔥	4,94	4,71	4,30	4,09	4,67	4,24
Účinnost SCOP (sezonní)	🔥	4,60	4,60	4,60	4,44	4,26	4,08
Energetická třída	🔥	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Topný výkon (rozsah)	kW 🔥	1,30 - 5,20	1,30 - 7,50	1,90 - 8,00	2,00 - 11,20	2,90 - 11,70	2,70 - 14,00
Napájení	V/F+N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Příkon (min./jmen./max.)	kW 🔥	0,19/0,64/0,90	0,20/0,86/1,11	0,22/0,92/1,24	0,24/1,40/1,70	0,20/1,60/1,85	0,29/2,10/2,55
Doporučené jištění	A	13	13	13	16	20	20
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	45	47	47	48	48	52
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	46	50	50	49	49	55
Délka potrubí (max.)	m	30	30	50	70	70	80
Délka potrubí/vnitřní jednotka (min.)	m	2	2	2	3	3	3
Délka potrubí/vnitřní jednotka (max.)	m	20	20	25	25	25	25
Převýšení (max.)	m	10	10	10	15	15	15
Typ kompresoru		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladivo		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg	1,02	1,02	1,05	1,92	1,92	2,39
Rozměry (VxŠxH)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Hmotnost	kg	43	45	46	72	72	78

MULTI-SPLIT: Vnitřní jednotky

HAORI

DOKONALÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM A DESIGNOVÝ TEXTILNÍ PLÁŠŤ

- ✓ Designová jednotka s inovativním textilním opláštěním
- ✓ Třída účinnosti A+++ pro chlazení a topení (vel. 10, 13)
- ✓ Základní prachový filtr, ozonový čistič vzduchu a filtr Ultra Pure
- ✓ WiFi modul jako standardní součást dodávky

Horká novinka pro horké dny má nejen skvělý design, ale i nejmodernější vybavení. Nemusíte se bát, že vám do pokoje namontujeme nevzhlednou, hučící a foukající bílou krabici.

Oblečte si klimatizaci do vlastních barev a vzorů díky textilnímu krytu. Součástí dodané jednotky je také WiFi adaptér, pomocí kterého můžete klimatizaci pohodlně ovládat na dálku mobilní aplikací nebo hlasovým asistentem.



VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Chladicí výkon	kW ❄️	2,50	3,50	4,60
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) ❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Topný výkon	kW 🔥	3,20	4,20	5,50
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A) 🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Vzduchový výkon	m³/h	300/610	320/670	360/730
Rozměry (V x Š x H)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnost	kg	11	11	12

OBJ. KÓD	POPIS
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení
RB-I4101-E	Látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)
RB-I4102-E	Látkový kryt Light Gray je součástí dodávky
RB-I4103-E	Látkový kryt Bluish Gray
RB-I4104-E	Látkový kryt Gray Beige
RB-I4105-E	Látkový kryt Dark Brown
RB-I4106-E	Látkový kryt Emerald Blue